



Metylan tapétaleoldó

Speciális diszperziós koncentrátum

Régi tapéta és enyves festék eltávolítására



JELLEMZŐI

- Megkönnyíti a régi tapéta és az enyves festék eltávolítását
- Kiváló nedvesítő képesség
- Gyors munkavégzést tesz lehetővé
- Rendkívül kiadós
- Alkalmazásával elkerülhetők a fal mechanikai sérülései

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A felújítási munkák megkezdése előtt lehetővé teszi a régi tapéta és enyves festék egyszerű eltávolítását.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A régi, nedvességet át nem eresztő tapétát durva csiszolóvászonnal átcsiszoljuk, szöges hengerrel vagy tapéta tépő csillagkerékkel áthengereljük. A több rétegben egymásra ragasztott papírtapéta eltávolításakor a rétegeket – az előző rétegek(ek) eltávolítása után – külön-külön kell beáztatni.

FELHORDÁS

A Metylan tapétaleoldó koncentrátumot az alábbi mennyiségben keverjük melegvízhez:

Könnyű tapéták, enyves festékek eltávolítása: 10 liter vízhez 4 kupak.

Nehéz tapéták eltávolítása: 10 liter vízhez 8 kupak.

Az így nyert oldatot ecsettel, kézi vagy kerti permetezővel kell felhordani, szükség esetén kétszer is.

FONTOS TUDNIVALÓK

A páráképződés elősegítése érdekében célszerű a tapétaleoldót melegvízhez adagolni és az ablakokat, ajtókat becsukni.

A meglévő, több rétegben egymásra ragasztott tapéták eltávolításakor – amennyiben nem lehet azokat együtt eltávolítani – a még a falon maradt tapéta réteg(ek)et újra be kell áztatni. Jól lezárva, fagymentes helyen tároljuk. **Fagyveszélyes!**

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:

speciális tenzidek magas hatóanyag tartalmú oldata

Kiadósság:

100-200 m² tapéta/flakon

Hígítási arány:

- könnyű tapéta, enyves festék: 10 liter vízhez 4 kupak leoldó
- nehéz tapéta: 10 liter vízhez 8 kupak leoldó

KISZERELÉS

500 ml műanyag flakonban

TÁROLÁS

Jól lezárt eredeti csomagolásban, fagymentes (+5 °C felett), száraz és hűvös helyen.

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított min. 5 évig

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A **Metylan tapétaleoldó** csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel.

A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink, illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg.

Alkalmazástechnikai tanácsadás: Tel.: (27) 500-811, (27) 314-835 • Fax: (27) 317-087

Forgalmazza: Henkel Magyarország Kft. H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6. • H-1519 Budapest, Pf. 429.

Telefon: (06-1) 372-5555 • Fax: (06-1) 209-1543 • www.ragasztas.hu • www.metylan.hu